

Promocja



Perfekcyjnie ciche domykanie  
w niezwykłej formie. **sensys.**



Technik für Möbel



Promocja






# Perfekcyjnie ciche domykanie w niezwykłej formie. **sensys.**

Pragniemy przedstawić Państwu nowy zawias sensys, prezentujący najnowszą generację zawiasów, w których ciche domykanie zintegrowane jest w niewidoczny sposób. Niezwykły kształt oraz wysokiej jakości wykończenie powierzchni sprawiają, że zawias sensys przyciąga wzrok w każdej szafce kuchennej.

## Zalety zawiasów sensys:

- Silent System zintegrowany w niewidoczny sposób
- Delikatne i równomierne domykanie już od kąta otwarcia 35°
- Niewielka głębokość puszkii zawiasu
- Elegancki design zaślepki puszkii i ramienia zawiasu
- Zintegrowana regulacja nałożenia i głębokości

## Przykładowe rozwiązania

		Rodzaj puszkii	Położenie drzwi	Wygięcie ramienia	Art. nr	j. op.
	Zawias puszkiiowy do szybkiego montażu ze zintegrowanym systemem cichego domykania, sensys 8645i, kąt otwarcia 110° <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zawias automatyczny z techniką montażu na przewodnik typu „clip”</li> <li>• Do drzwi o grubości 15 – 22 mm</li> <li>• Średnica puszkii 35 mm</li> <li>• Z automatyką zamykania</li> <li>• Zintegrowana regulacja nałożenia ± 2 mm</li> <li>• Zintegrowana regulacja głębokości + 3 mm / - 2 mm</li> <li>• Regulacja wysokości przy pomocy przewodnika</li> <li>• Puszkii/ramię zawiasu: stal niklowana</li> </ul>	Puszkii TH 52 do przykręcania	Drzwi nakładane	0 mm	9 071 205	1/200
			Drzwi na przegrodę środkową	9,5 mm	9 071 206	1/200
			Drzwi wpuszczane	16 mm	9 071 207	1/200
		Odstęp rzędu nawierceń mm	Dystans mm		Art. nr	j. op.
	Prowadnik krzyżakowy do przykręcania <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do boku o grubości od 15 mm</li> <li>• Rozstaw otworów 32 mm</li> <li>• Z zamontowanymi eurowkrętami do otworów Ø 5 x 12 mm</li> <li>• Otwory owalne do regulacji wysokości ± 3 mm</li> <li>• Stal niklowana</li> </ul>	37	0,0		9 071 625	1/200
			1,5		9 071 626	1/200
			3,0		9 071 627	1/200
			5,0		9 071 628	1/200
	Prowadnik krzyżakowy do przykręcania do konstrukcji narożnikowej <ul style="list-style-type: none"> <li>• Do boku o grubości od 15 mm</li> <li>• Rozstaw otworów 32 mm</li> <li>• Z zamontowanymi eurowkrętami do otworów Ø 5 x 12 mm</li> <li>• Mimosrodkowa regulacja wysokości ± 2 mm</li> <li>• Stal niklowana</li> </ul>	37	0,0		9 071 665	1/200
			1,5		9 071 666	1/200
			3,0		9 071 667	1/200
			5,0		9 071 668	1/200
		Wykonanie			Art. nr	j. op.
	Zaślepka na ramię zawiasu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal niklowana</li> </ul>	bez logo z logo Hettich			9 082 612	1/200
					9 082 774	1/200
		Rodzaj puszkii			Art. nr	j. op.
	Zaślepka na puszkii zawiasu <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stal niklowana</li> </ul>	TH 52 / TH 53			9 082 614	1/200